

## BOILER BUDDY

- Verwijdert magnetiet, roest en magnetisch materiaal tot submicronniveau uit verwarmingssystemen
- Unieke mogelijkheid voor het controleren van de staat van centrale verwarmingssystemen
- Geen drukval of stromingsafname, zelfs wanneer het filter helmaal vol is
- Magnetiet ingekapseld zonder uitspoeling
- Eenvoudig aansluitbaar
- Past op plaats van bestaande circulatiepomp bij vervanging van een conventionele door een condenserende boiler
- Eenvoudig verwijderbaar voor reinigingsdoeleinden
- Compatibel met alle Fernox Restorers, Protectors en Cleaners



61000

### Productgebruik

De Boiler Buddy is een zeer efficiënt, magnetisch leidingfilter van topkwaliteit, dat gebruik maakt van de bekronde\*, gepatenteerde fluxplaten en een magneet om ijzerhoudende deeltjes uit het systeemwater te verwijderen. De Boiler Buddy is gebaseerd op technologie die wordt gebruikt bij Formule 1-racewagens en is bedoeld als aanvulling op het assortiment reinigingsmiddelen van Fernox die ervoor zorgen dat magnetiet, roest en magnetische deeltjes in het centrale verwarmingssystemen worden verzameld om mogelijke beschadiging van onderdelen door erosie van circulerend vuil of afzettingen te voorkomen. In tegenstelling tot conventionele filters vangt het gepatenteerde plaatontwerp niet alleen magnetiet op tot submicronniveau, maar garandeert ook dat het filter de stroming niet belemmerd, zelfs wanneer het vol is. Door de doorzichtige behuizing kunt u het verzamelde vuil zien en heeft u dus de unieke mogelijkheid om de staat van het centrale verwarmingssysteem te controleren. Wanneer u systemen doorspoelt, hoeft u slechts de aansluitpunten van de Boiler Buddy te isoleren, de Boiler Buddy te verwijderen en via de aansluitingen in de leiding te spoelen.

\* Millennium Award for Innovation

### Toepassing

De Boiler Buddy

kan rechtstreeks worden aangesloten op een koperen leidingwerk van 22 mm met behulp van conventionele pompkoppelingen. U kunt de Boiler Buddy horizontaal of verticaal installeren. De unit is zodanig ontworpen dat hij rechtstreeks kan worden geplaatst in de ruimte die ontstaat wanneer u een circulatiepomp verwijderd om een condenserende boiler te plaatsen in een bestaand systeem. Dankzij de excentrische in- en uitlaatpoorten kan de Boiler Buddy in bestaand leidingwerk verzonken worden gemonteerd in een muur.

### Reinigen van de magneetkern van de Boiler Buddy:

1. Sluit de afsluitkoppelingen bij de inlaat en de uitlaat om de Boiler Buddy af te sluiten van het systeem.
2. Draai de afsluitkoppelingen los, waarna u de Boiler Buddy eenvoudig uit het systeem kunt schuiven zonder verdere werkzaamheden aan het leidingwerk. Vergeet niet om het omliggende materiaal te beschermen tegen natte werkzaamheden.
3. Verwijder de beveiligde clip, draai de klem los en schuif hem eraf.
4. Spoel de magneetkern af onder stromend water, of borstel hem droog schoon. In beide gevallen moet u loodrecht op de magneten reinigen. Zorg ervoor dat u vervuiling op passende wijze weggooit.
5. Zodra de kern schoon is, monteert u hem weer en draait de ring en klem vast, zodat de unit weer klaar is voor gebruik.

### Codabar

