

CENTRAL HEATING BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS

- Snel, handig en eenvoudig in gebruik – binnen 30 seconden te doseren
- Eenvoudig in gebruik, zonder troep
- Radiatoradapter of vulbuis meegeleverd
- Niet giftig, milieuvriendelijke formule
- Verpakking 100% recyclebaar
- Vermindert boilergeluiden en verbetert het rendement van de warmteoverdracht
- Bespaart op energiekosten en vermindert onderhoudskosten
- Geschikt voor alle metalen en materialen inclusief aluminium



58231

Gebruik van het product

Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express zit in een spuitbus en is speciaal ontworpen voor een snelle en gemakkelijke dosering van een centrale verwarmingsinstallatie, zonder troep en ongemak voor de gebruiker. Boiler Noise Silencer F2 Express helpt de geluiden van de boiler te verminderen en het rendement van de warmteoverdracht te verbeteren. Het product is geschikt voor alle types boiler, inclusief combinatieboilers en boilers met aluminium onderdelen.

Fysiske eigenschappen

Kleur:	Lichtbeige
Vorm:	Stroperige vloeistof
Geur:	Licht
pH:	7,0
SG:	1,23 bij 20°C

Toepassing en dosering

Eén spuitbus (265 ml) beschermt een installatie van 100 liter of tot tien plaatradiatoren en wordt toegediend via een radiator of vulkraan. Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express kan direct worden ingebracht in een ontluchter van een radiator of in een vulkraan van de installatie met een speciale adapter die bij het product zit. Het hele proces duurt niet langer dan twee minuten.

Het kan geen kwaad teveel van het product te gebruiken. Dit is zelfs beter dan te weinig dosering. Wanneer er veel geluid is, kunnen meerdere behandelingen noodzakelijk zijn.

Voor langdurige bescherming tegen de effecten van corrosie en kalkaanslag raden wij aan de installaties te reinigen met Fernox Cleaner F5 Express en te beschermen met Fernox Protector F1 Express.

In indirecte cilinders met enkele voeding, bijv. 'Primatic', moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

Verpakking, behandeling en opslag

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express wordt geleverd in een spuitbusverpakking van 265 ml met een universele applicatorset.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express staat geclassificeerd als niet-gevaarlijk, maar voor alle chemicaliën geldt: Buiten bereik van kinderen houden. Indien het product in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk afspoelen met veel water.

Codabar

