

# CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS

- Snel, handig en eenvoudig in gebruik – binnen 30 seconden te doseren
- Eenvoudig in gebruik, zonder troep
- Ingebracht via een meegeleverde radiatoradapter of vulbuis
- Beschermst tegen corrosie en kalkaanslag
- Niet giftig, milieuvriendelijke formule
- Verpakking 100% recyclebaar
- Zorgt voor behoud van een efficiënt werkende installatie en verlengt het leven van de boiler
- Geschikt voor gebruik bij alle metalen en materialen, inclusief aluminium



58229

## Gebruik van het product

Fernox Central Heating Protector F1 Express zit in een spuitbus en is speciaal ontworpen voor een snelle en gemakkelijke dosering van een centrale verwarmingsinstallatie, zonder troep en ongemak voor de gebruiker. Net als alle andere Fernox beschermingsmiddelen, biedt Protector F1 Express centrale verwarmingsinstallaties in de woning langdurige bescherming tegen interne corrosie en de vorming van kalkaanslag. Het product voorkomt corrosie van alle soorten metalen in deze installaties, zoals ijzerhoudende metalen, koper, koperlegeringen en aluminium. Het is geschikt voor alle types boilers, radiatoren en leidingwerk. Fernox Protector F1 Express is geschikt voor alle metalen en materialen die gewoonlijk gebruikt worden in centrale verwarmingsinstallaties.

Voor continue langdurige bescherming raden wij u aan de Protector-niveaus regelmatig te controleren (jaarlijks). De concentratie van het product kan gemakkelijk ter plekke gemeten worden met een Fernox Protector Test Kit of een 60 Sec striptest.

## Fysieke eigenschappen

Vorm:	Heldere, doorzichtige, stroperige vloeistof
Geur:	Licht
pH (conc):	7
pH (opl):	7,2 - 7,6
SG:	1,25 g/cm <sup>3</sup> (20°C / 68°F)

## Toepassing en dosering

Eén spuitbus (265 ml) beschermt een installatie van gemiddelde afmeting (100 liter of tot tien plaatradiatoren) en wordt toegediend via een radiator of vulkraan. Fernox Protector F1 Express kan direct worden ingebracht in een ontluchter van een radiator of in een vulkraan van de installatie met een speciale adapter die bij het product zit. Het hele proces duurt niet langer dan twee minuten.

In een indirecte cilinder met enkele voeding, bijv. 'Primatic', moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt. Wij raden aan onbehandelde of sterk vervuilde installaties in overeenstemming met BS7593 en de Benchmark grondig te reinigen en door te spoelen met Fernox Cleaner F5 Express voordat u deze behandelt met Fernox Protector F1 Express, aangezien aanwezige vervuiling de installatie kan beschadigen.

## Verpakking, behandeling en opslag

Fernox Protector F1 Express wordt geleverd in een spuitbusverpakking van 265 ml met een universele applicatorset.

Fernox Protector F1 Express staat geclassificeerd als niet-gevaarlijk, maar voor alle chemicaliën geldt: Buiten bereik van kinderen houden. Niet vermengen met andere chemicaliën. Niet innemen. Indien het product in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk afspoelen met veel water.

## Codabar

