

## Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 voor centrale verwarminginstallaties

- Vermindert het ketelgeluid
- Verbetert de warmte - overdracht
- Compatibel met alle Fernox Protector producten
- Gemakkelijk en snel toe te voegen via één van de radiatoren
- Universeel injectiestuk meegeleverd
- Ideaal voor combiketels



56702

### Gebruik van het product

Fernox *Superconcentraat* Silencer reduceert ketelgeluiden. Het is geschikt voor alle types van ketels, inbegrepen combiketels en ketels met aluminium onderdelen.

Een koker (290 ml) volstaat voor een gewone installatie van gemiddelde grootte (tot 10 plaatradiatoren), hetzij een totale waterinhoud van 100 liter. Fernox *Superconcentraat* kan dankzij het universele injectiestuk worden toegevoegd rechtstreeks via de ontluchter van de radiator of via een andere aansluitpunt (vb de vulopening). Overdosering veroorzaakt geen problemen en is te verkiezen boven te weinig doseren. Bij een ernstig geluidprobleem kan een herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

Om een blijvende corrosiebescherming te bieden dient de installatie eveneens met Fernox *Superconcentraat* Protector te worden behandeld en dit iedere drie jaar of telkens als het water wordt afgelaten.

### Fysische eigenschappen

Kleur:	Licht beige
Vorm:	Visceuze vloeistof
Geur:	Licht
pH	7,0
SG:	1.23 @ 20°C

## Toepassing

Fernox *Superconcentraat* wordt via de ontluchter van één van de radiatoren of een ander geschikt inbrengpunt (bijv. een vulkraan) toegevoegd met een standaard kitpistool door middel van het bijgeleverde injectiestuk.

De gehele inbreng kan in minder dan vijf minuten plaatsvinden!

## Verpakking, opslag en transport

Verpakt in een kartonnen omverpakking, beschikbaar in als een klassieke koker van 290 met universeel injectiestuk en ontluchtings sleutel gratis bijgeleverd. Iedere omverpakking bevat 6 individueel verpakte kokers.

Er is geen houdbaarheidsbeperking.

Het product is als niet gevaarlijk geklasseerd.

## Codabar

