

Superconcentrate Cleaner F3

SPOELMIDDEL voor centrale verwarmingsinstallaties

- Verwijdert zwart corrosieslib
- Herstelt de verwarmingsrendement van bestaande installaties.
- Universeel reinigingsmiddel voor reiniging voorafgaand aan de ingebruikstelling; verwijdert slib bij bestaande installaties
- Gebruiksvriendelijk, de installatie blijft gedurende de reiniging in werking
- Gemakkelijk en snel via één van de radiatoren toe te voegen
- Universeel injectiestuk meegeleverd
- Gepatenteerde toepassing



56701

Gebruik van het product

De Fernox *Superconcentraat* Spoelmiddel is universeel reinigingsmiddel voor reiniging voorafgaand aan de ingebruikstelling van nieuwe installaties of voor het verwijderen van zwart oxidatieslib, de oorzaak van een groot aantal problemen, bij bestaande installaties. Een koker (290ml) volstaat voor een gewone installatie van gemiddelde grootte (tot 10 plaatradiatoren), hetzij een totale waterinhoud van 100 liter. Fernox *Superconcentraat* kan dankzij het universele injectiestuk worden toegevoegd rechtstreeks via de ontluchter van de radiator of via een andere aansluitpunt (vb de vulopening).

Om een blijvende corrosiebescherming te bieden dient de installatie eveneens met Fernox *Superconcentraat* Protector te worden behandeld en dit iedere drie jaar of telkens als het water wordt afgelaten.

Fysische eigenschappen

Kleur: Amber
Vorm: Visceuze vloeistof
Geur: Specifiek
pH: 6.6
SG: 1.23 bij 20°C

Toepassing

Fernox *Superconcentraat* wordt via de ontluchter van één van de radiatoren of een ander geschikt inbrengpunt (bijv. een vulkraan) toegevoegd met een standaard kitpistool door middel van het bijgeleverde injectiestuk. De gehele inbreng kan in minder dan vijf minuten plaatsvinden!

Bij een reiniging voorafgaand aan de ingebruikstelling van nieuwe installaties dient de Superconcentraat Spoelmiddel onmiddellijk na de spoelbeurt met water te worden toegevoegd en gedurende 2 uren onder normale omstandigheden te circuleren in de installatie.

Voor de reiniging van bestaande installaties, laat het Spoelmiddel continu warm circuleren gedurende 48 uur, of onderbroken gedurende 7 dagen. Laat het water volledig af, liefst nog warm, en spoel met koud water. Meestal zullen drie volledige spoelbeurten nodig zijn.

Ideaal voor combiketels.

Verpakking, opslag en transport

Verpakt in een kartonnen omverpakking, beschikbaar in als een klassieke koker van 290 ml met universeel injectiestuk en ontluchtings sleutel gratis bijgeleverd. Iedere omverpakking bevat 6 individueel verpakte kokers.

Er is geen houdbaarheidsbeperking.

Het product is als niet gevaarlijk geklasseerd.

Codabar

